



### 특징 FEATURE

강화플라스틱 소재로 제작된 미끄럼 방지 건행들은 내구성이 강하여 충격에 쉽게 깨지지 않고, 인체공학적으로 설계되어 가볍고 그립감이 우수하며, 트리거 조작만으로 손쉽게 다양한 공기량 조절이 가능합니다. 밸브 씰링 성능이 우수하여 고압에서도 정상적으로 사용할 수 있습니다.

### 사양 SPECIFICATION

- 사 용 유 체 : 압축공기
- 사 용 온 도 : -10 ~ 60 °C
- 최고사용압력 : 10 kgf/cm<sup>2</sup> (142 psi)
- 공 기 연 결 부 : 1/4" BSP (20PM PLUG포함)

### 재질 MATERIAL

- 본 체 : 강화플라스틱(폴리아미드(나일론) PA66 + 글라스파이버 GF30%)
- 부 품 : 황동, 철, 고무(NBR), 니켈도금

### 경고 WARNING



아래의 주의사항을 지키지 않을 경우, 신체에 대한 중증의 장애나 사망할 가능성이 있음을 표시하고 있습니다.

1. 공기 압력은 최고 사용 공기 압력 이상으로 사용하지 마십시오.
2. 작업 전, 작업 중, 작업 후 에어 더스터 건의 보수점검 작업을 반드시 모든 잔압을 제거한 상태를 확인한 후 하십시오.
3. 작업 전, 반드시 에어 더스터 건 각 연결부위가 제대로 체결되었는지 점검하여 주십시오.
4. 사람, 동물 혹은 생물을 향하여 에어 더스터 건의 트리거를 당기지 마십시오.
5. 작업 중에는 신체를 보호할 수 있는 복장 및 보호장구 (예: 마스크, 장갑, 귀마개, 보안경 등)를 반드시 착용하여 주십시오.
6. 작업 중 제품에 이상이 발생하면, 즉시 작업을 중지하십시오.
7. 본 에어 더스터 건은 압축공기를 분사하여 먼지 및 이물질을 불어내는 용도로 설계되었습니다.
8. 에어 더스터 건의 올바르지 않는 사용 또는 개조에 의해 발생하는 어떠한 손상에 대해서도 제조자는 법적 책임을 지지 않습니다.
9. 수리는 반드시 당사 및 AIRLEX 공식인증 판매점에 의뢰하여 주십시오.

제품의 개선을 위해 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.



MADE IN CHINA  
Part No.700100  
322024\_KR

© Copyright by SPREX KOREA Co.



스프렉스코리아  
SPREX KOREA Co.  
05840 서울시 송파구 총민로 10  
가든파이버틀 2층 D12-15호  
고객센터 +82 (0)2 2277 0966  
www.airlex.kr

